



Bodenmattensystem

ECORASTER[®] SOFTGROUND

Technische Daten
Produktbesonderheiten

ECORASTER® SOFTGROUND

Die vielseitige Bodenmatte

Die vielseitig einsetzbare
Qualitätsbodenmatte

Wandhöhe
48
mm

Verlege-
leistung
100
m²/Std.



Technische Daten

Abmessung:	330 mm x 330 mm x 48 mm
Wandstärke:	5,0 mm
Belastbarkeit:	bis 250 t/m ²
Gewicht je qm:	26,5 kg
Gewicht je Stck.:	3,03 kg
Mattenstärke:	In 2 Mattenhöhen erhältlich (12/22 mm)
Material:	100 % Recyclingmaterial PE-LD (Polyethylen)
Druckfestigkeit:	bis 20 t Achslast nach DIN 1072
Formstabilität:	Temperaturbereich -50° bis 90 Grad
Formänderung:	0,5 % (bei Normaltemperatur + 20° bis 80°)
Feuchtigkeitsaufnahme:	0,01 %
Löslichkeit:	resistent gegen Säuren, Laugen, Alkohole, Öl und Benzin (Streusalz, Ammoniak, saurer Regen etc.)

Zertifikate

TÜV	unbegrenzte Haltbarkeit
DIN 1072	Belastung bis 20 t Achslast
DIN 38412	Umweltneutral
100%	„Made in Germany“

Geeignet für

Reitsport

Stallungen
Paddocks
Führanlagen

Garten- und Landschaftsbau

Messeböden
Eventflächen
Industrieböden

Die vielseitig einsetzbare, hygienische Qualitätsbodenmatte ECORASTER SOFTGROUND. Das integrierte ECORASTER-System wirkt wärmedämmend und gewährleistet gleichzeitig eine mühelose Verlegung. Dank ihrer Oberflächenbeschaffenheit können die Matten problemlos gereinigt oder abgebürstet werden.